

Entkalkung WMF 1000/2000 Blitz

- 1 - Sofern nicht (noch) vorhanden, beschaffen Sie sich den Kesselsteinloeser von WMF, Art.Nr. 3306808000
Versuchen Sie gar nicht erst etwas anderes (das ist ernst gemeint).

Den Kesselsteinloeser koennen Sie bei Ihrem lokal zustaendigen WMF-Servicetechniker oder bei WMF in Geislingen bestellen.
Tel. 07331 - 257 257
- 2 - Erhitzen Sie einen Liter Wasser auf ca. 80 Grad und fuellen Sie das Wasser in eine Kanne. Geben Sie nun ca. 100g des Kesselsteinloeserpulvers unter Ruehren in das Wasser in der Kanne.
- 3 - Schrauben Sie das Ventil (Verschlusschraube) oben auf der Maschine ab (das sollte ohne Werkzeug, ggf. unter Zuhilfenahme eines Handtuches moeglich sein) *** und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose ***
- 4 - Giessen Sie nun VORSICHTIG die angeruehrte Loesung aus der Kanne in die Oeffnung im Deckel der Maschine. Beobachten Sie das Schaeumen in inneren des Kessels und giessen Sie langsam nach, bis die Kanne leer ist.
- 5 - Lassen Sie die Loesung ca. eine Stunde einwirken.
- 6 - Setzen Sie die Verschlusschraube wieder ein und stecken den Stecker wieder in die Dose und stellen Sie den Drehpin der Verschlusschraube in die Stellung fuer Kaffee kochen.
Die Maschine wird nun die Loesung kochen und ueber den unteren Auslass austossen.
- 7 - Stellen Sie sicher, dass kein Sieb/Filter/Kaffee im Siebtraeger vorhanden ist und lassen Sie die Loesung wie beim normalen Bruehvorgang in ein Gefaess von mindestens 1,2 Liter laufen.
- 8 - Entfernen Sie die Verschlusschraube, giessen Sie die Loesung nun nochmals in die Maschine und setzen Sie die Verschlusschraube wieder ein. Der Vorgang wiederholt sich.
- 9 - Entfernen Sie die Verschlusschraube, giessen Sie die Loesung nun nochmals in die Maschine und setzen Sie die Verschlusschraube NICHT wieder ein.
Warten Sie, bis das Wasser fast kocht und lassen die Loesung ueber das seitliche Handventil auslaufen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang ein Mal.
- 10 - Setzen Sie die Verschlusschraube wieder ein und stellen Sie den Drehpin der Verschlusschraube in die Stellung fuer Kaffee kochen.
Lassen Sie Wasser bis zum Hoechststand in die Maschine laufen und stellen Sie sicher, dass kein Sieb/Filter/Kaffee im Siebtraeger vorhanden ist und lassen Sie das Wasser wie beim normalen Bruehvorgang in ein Gefaess von mindestens 1,2 Liter laufen.

Wiederholen Sie diesen Spuelvorgang ein Mal.
- 11 - Stellen Sie den Drehpin der Verschlusschraube in die Position fuer Heiswasserbereitung und lassen Sie die Maschine abermals volllaufen.
Lassen Sie anschliessend das fast kochende Wasser ueber das seitliche Handventil ab.

Wiederholen Sie diesen Spuelvorgang ein Mal.